



## Шланги для моек высокого давления

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 01.10.2022г. При покупке на сумму от 10 тыс. руб. - скидка 10%

### Шланг высокого давления 1SN ду06

- внутренний диаметр 6 мм;
- рабочее давление: 225 бар;
- армирование: одна высокопрочная оплетка из стальной проволоки
- стоимость за доп. метр: 190 руб.

Длина шланга	Исполнение	
	гайка - штуцер	штуцер - штуцер
6м	1600	1570
8м	1960	1930
10м	2320	2290
12м	2680	2650

### Шланг высокого давления 1SN ду08

- внутренний диаметр 8 мм;
- рабочее давление: 215 бар;
- армирование: одна высокопрочная оплетка из стальной проволоки
- стоимость за доп. метр: 210 руб.

Длина шланга	Исполнение	
	гайка - штуцер	штуцер - штуцер
6м	1800	1730
8м	2220	2150
10м	2640	2570
12м	3060	2990

### Шланг высокого давления 2SN ду06

- внутренний диаметр 6 мм;
- рабочее давление: 400 бар; армирование:
- две высокопрочных оплетки из стальной проволоки
- стоимость за доп. метр: 250 руб.

Длина шланга	Исполнение	
	гайка - штуцер	штуцер - штуцер
6м	1900	1830
8м	2340	2270
10м	2780	2710
12м	3220	3150

### Шланг высокого давления 2SN ду08

- внутренний диаметр 8 мм;
- рабочее давление: 350 бар; армирование:
- две высокопрочных оплетки из стальной проволоки
- стоимость за доп. метр: 270 руб.

Длина шланга	Исполнение	
	гайка - штуцер	штуцер - штуцер
6м	2160	2100
8м	2700	2640
10м	3240	3180
12м	3780	3720



Гайка M22\*1,5



Штуцер DKF-W



Штуцер Kärcher

Тип шланга	 Внутренний диаметр		 Наружный диаметр	 Рабочее давление	 Разрывное давление	Вид
	Ду	Дюйм	мм	бар	бар	
<b>1SN ду06</b>	06	1/4	11,5	280	1120	
<b>1SN ду08</b>	08	5/16	13,6	250	1000	
<b>2SN ду06</b>	06	1/4	13,4	425	1700	
<b>2SN ду08</b>	08	5/16	15,0	400	1600	

Предложение не ограничивается стандартными типоразмерами.